工采网 iSweek.cn

AFS-50 *用于供气呼吸器的空气过滤系统*

特性

- 为保证呼吸空气等级达到D级而设计的，配备可供的CO/O2监测器*。
- 包括4个出口，以连接供气呼吸器
- 50 CFM容量
- 两级预过滤器/凝聚过滤器滤除油，水和固体颗粒
- 压降仪表自动显示适当的时候需要更换过滤器
- 吸附器消除气体难闻气味和味道
- 与多种CO和O_2监测器兼容
- 带有标准的壁式安装支架
- 相关产品:

  壁式安装盘
  CO/O_2 监测器*

**选择CO监测器是应OSHA呼吸空气标准 CFR 1910.134的要求。*

AFS-50系统

AFS-50空气过滤系统设计用于给工人提供来自于呼吸空气压缩机的高质呼吸气，当配备一个可选择的CO监测器的时候。AFS-50 由两级过滤油，水和固体颗粒的预过滤器/凝聚过滤器组成，附带一个用于消除来自于供气端的异味的吸附器，凝聚过滤器是一种高效的除油雾和亚微粒过滤器。AFS-50的滤气容量为50 CFM，并且带有4个输出端口，以连接供气呼吸器。AFS-50可以与一氧化碳和氧气监测器配套使用。该系统设计紧凑，而且适合安装在壁式安装盘上，可带或不带CO/O_2监测器。

AFS-50 用于供气呼吸器的空气过滤系统

规格

入口压力:	最大150 psi
歧管压力:	最大100 psi,系统装备有稳压器和 160 psi 压力表
减压阀:	工厂设定开启值是100 psi 并且限制歧管压力
总溶气量:	最大50 CFM
出口接头:	带有4个快接端口(与Hansen 1000系列兼容)，以连接呼吸器。第五个快接口可用于连接CO/O2监测器或者附加的呼吸器
入口:	1/2 “ NPT, 内螺纹
预过滤/凝聚过滤器:	滤除油，水和固体颗粒
预过滤/凝聚过滤器泄放:	定期清理积存在预过滤器碗中的液体
压降显示器:	显示预过滤/凝聚过滤器的元件状况，而且适时更换
吸附器:	吸除气体难闻气味和味道
吸附器泄放:	定期清除积存在吸附器碗中的液体
尺寸:	12 W x 15 H x 5D英寸 (仅限AFS-50)
重量:	10 Lbs (仅限AFS-50)
可选安装盘:	涂漆钢结构 21 W x 17 H, 13 Lbs.



在安装盘上带 CO-防护装置的AFS-50。
没有显示连接气源到监测器的软管和稳压器。

订购须知

描述	料号
AFS-50, 空气过滤系统 配备安装支架	**03462-001**

相关产品

可选壁式安装盘 用于CO或 CO/O_2监测器 ISA-300RAL 或CO-Guard和 AFS-50	**03462-002**
Co-防护装置, CO监测器	**03481-005**
ISA-300RAL, CO监测器	**03408-300**
ISA-300RAL, CO和O_2监测器	**03408-301**

AFS-50

在安装盘上带ISA-300RAL 的AFS-50。
没有显示连接气源到监测器的软管和稳压器。

iSweek www.isweek.cn
公司名: 深圳市工采网络科技有限公司 地址: 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院3号楼16层
电话: + 86-755-83289036 传真: + 86-755-83289052 邮箱: sales@isweek.cn